



RÖRNR	DIMENSION	MATERIAL	KOPPL/FLÄNS	ANMÄRKNING
1	12 x 1,0	STÅL	X	DIN 2391C
2	15 x 1,0	"	X	"
3	22 x 1,0	"	X	"
4	28 x 2,0	"	X	"
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
7	1 1/4"	STÅL	X	X
8	42 x 3,0	"	X	"
9	60,3 x 2,9	"	X	SS 1330-05

SYMBOLER:

	KULVENTIL		FYLLNADSBESLAG		PUMP, PÅBYGGD
	VRIDSPJÄLLSVENTIL		PLUGG		HANDPUMP
	ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL		SUGTRATT		ÖVERFYLLNADSSKYDD
	SNABBSTÄNGNINGSVENTIL		NIVÅVAKT		NIVÅGIVARE
	FILTER		MANOMETER + KRAN		HÖGNIVÅALARM
	OMKASTNINGSBART DUBBELFILTER		PUMP ELDRIVEN		LÅGNIVÅALARM
	FLEXIBEL SLANG		KIKKRAN TREVÄGS		
	GLASRÖRSSTÄLL				

ANM:

LUFT - PEJLRÖR SE RITN: 28285  
OM KULVENTILER ANVÄNDES SKALL DESSA HA KERAMISK TÄTNING.

GODKÄND AV:

SSRS 940125

SJÖFARTSVERKET 931216

VARV

 SMÖGENS PLÅT & SVETSINDUSTRI AB HAMNGATAN 9 450 43 SMÖGEN Tel.0523-380 50 Telefax.0523-325 85	NYB. NR: 47	DATUM: 940207	GRANSKAD:	SKALA:
	BENÄMNING: RK 93/94 BRÄNNOLJESYSTEM Fuel Oil System			
	RITN. NR: 28277	UTGÅVA: 2		

2	UPPRÄTTAD "AS BUILT"	950127/SO
1	UPPRÄTTAD ENL. GODKÄNNANDE AV SJÖF.VERKET - SSRS	940202/CS
UTGÅVA	ÄNDRING	DATUM/SIGN